MikroTik RBSXTG2HnD - MikroTik SXT 2



MikroTik RBSXTG2HnD - MikroTik SXT 2 Siamo lieti di presentare la nostra pri...

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Produttore: MikroTik

Descrizione

MikroTik

RBSXTG2HnD - MikroTik SXT 2

Siamo lieti di presentare la nostra prima completa AP / CPE per 2.4GHz (2192-2732MHz in base alle normative nazionali) - SXTG2HnD ! È potente 60 gradi 2x2 MIMO 10dbi antenna settore con pari a 1600mW wireless on- bordo- è possibile utilizzarlo come un settore AP , e fare collegamenti wireless point- to-point o come CPE- quello che preferite ! Viene fornito con licenza L4 , ideale per la copertura di area esterna per i clienti hotspot . L'unità è dotata di porta Gigabit Ethernet , così i clienti possono trarre il massimo vantaggio della doppia MIMO catena. Ha lo stesso fattore di forma come il nostro popolare modello di 5 Ghz SXT . Il pacchetto contiene SXTG - 2HnD , loop di montaggio , PoE , adattatore di alimentazione.

Product specifications

Details

Product code

RBSXTG-2HnD

CPU nominal frequency

600 MHz

CPU core count

1

Architecture

MIPS-BE

Size of RAM

128 MB

10/100/1000 Ethernet ports

1

Wireless standards

802.11b/g/n

Wireless chip model

AR9344

Supported input voltage

8 V - 30 V

PoE in

Yes

Voltage Monitor

Yes

PCB temperature monitor

Yes

Dimensions

140x140x56mm

Operating System

RouterOS

Operating temperature range

-30C to +80C

License level

4

Antenna gain DBI

10

CPU

AR9344

Max Power consumption

11W

Number of chains

2

Storage type

FLASH

Storage size	16 MB