RFID HF Desktop proximity controller -USB-interface



Frequenza/Standard 13,56 MHz. ISO 14443-A/-B & NFC devices (ISO 18092) Interfacce & I/O...

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Produttore: FEIG

Descrizione

Frequenza/Standard

13,56 MHz.

ISO 14443-A/-B & NFC devices (ISO 18092)

Interfacce & I/O

USB Full-Speed (12 MBit/s)

USB cable included.

2 LED

Antenna

Integrated

Applicazioni

DeskTop Controller.

Fidelity Card, Access Control, ePayment, eTicketing, Public Transport etc.

Dati Tecnici

Power supply: 5V, USB Bus powered

Power consumption: max. 140 mA. RF Power: 100 mW.

Dati Fisici

Dimension: 144x84x18 mm.

Housing: Plastic ASA, Front: acrylic glass.

Protection class IP 42

Opzioni/Modelli

Model ID CPR40.30-US (P.N. 2988-001-00) with 2 x SAM socket (SIM-Card Format) 9.600 – 115.200 bit/s

Note

Protocols FEIG ISO Host.

Firmware Update (Flash)

MTBF: 500.000 h.

Microsoft PC/SC driver USB

Prezzo unitario indicativo per quantitativi d'ordine di inferiori a 9 pezzi.

Contattateci per quantitativi superiori.

Link Datasheet