RFID HF Long Range Controller





Frequenza/Standard 13,56 MHz.

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Produttore: FEIG

Descrizione

Frequenza/Standard

13,56 MHz. ISO 15693, ISO 18000-3 ed EPC

Funzione di anti collisione.

SMP (Standard Multi-tag Protocol)

Interfacce & I/O

Interface
RS232, RS485, Ethernet (TCP/IP), Compact Flash-II (WLAN).

6
LED. Outputs: 2 digital, 1 relay. Inputs: 2 digital.

Antenna

External Antenna 50 ohm.

Antenna connection SMA.

DC power on RF line:

8V DC max. 150 mA

RF Diagnostics (SWR-Meter)

Range
Antenne

Applicazioni

Applicazioni Industriali (commercio, tracciabilità, industria, logistica,controllo accessi).

Dati Tecnici

Power 24 V DC +/- 15% ext.

Consumption up to 32 VA

RF Power: 4-12 Watt (software adjustable).

Modulation factor: 10%-30% & 100% (via software)

Dati Fisici

Housing
Plastic(black).

Size 180 x 320 x 110 mm.

Protection class IP 54

Opzioni/Modelli

Opzioni:

ID NET.24V-B Power supply

ID ISC.LR.I/O-A I/O Ext.
Board
(P.N. 2673-000-01).

ID
ISC.CF2.WLAN-Adapter (P.N. 2421-000-01).

OEM version:
LRM2000-A

(P.N.
1260-021-00).

Note

Protocols FEIG ISO Host.

Buffered Read Mode & Tag filtering. Notification Mode (via IP).

CPU OS: microCLinux
.

Firmware Update (Flash)

Read range up to 150 cm.

Prezzo unitario indicativo per quantitativi d'ordine di inferiori a 9 pezzi.

Contattateci per quantitativi superiori.

Link Datasheet