

RFID Compact UHF Controller with 2 integrated Antenna



Frequenza/Standard Frequenza: 865,6-867,6 MHz EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C High speed...

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [FEIG](#)

Descrizione

Frequenza/Standard

Frequenza: 865,6-867,6 MHz

EPC Class 1 Gen 2

ISO 18000-6C

High speed anti-collision.

DRM (Dense Reader Mode).

Interfacce & I/O

Interfaces: USB, RS232 & RS485.

4 LED.

Outputs: 2 optocouplers, 1 relay. Inputs: 1 optocouplers.

Antenna

2 Antenne Integrate (Near Field e Far Field) multiplexer integrato.

Low Power Mode per letture di prossimità.

Applicazioni

Applicazioni Industriali (commercio, tracciabilità, industria, logistica).

Dati Tecnici

Controller UHF: RFID Compact UHF Controller with 2 integrated Antenna

12-24 V DC external

Power consumption max. 15VA

RF Power: 50 to 300 mWatt.

Dati Fisici

Housing ABS plastic with lockable hinged cover.

Size 200 x 110 x 60 mm.

Protection class IP 54

Peso: 650 gr.

Opzioni/Modelli

Accessories:

ID NET.24V-B Power supply

Note

Host protocols: FEIG ISO Host, Scan Mode, Buffered Read Mode & Tag filtering.

Firmware Update (Flash)

Prezzo unitario indicativo per quantitativi d'ordine di inferiori a 9 pezzi.

Contattarci per quantitativi superiori.

[Leggi l'installazione](#)