

Gate and door control for 32 phone numbers



- Individual and industrial gate, door and barrier controller - Applicable in companies, offices and industrial ...

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [SeaSoft](#)

Descrizione

- **Individual and industrial gate, door and barrier controller**
- **Applicable in companies, offices and industrial applications**
- **For general remote purposes in flats and houses**
- **2 relays to control by phone call, 2 relays to control by SMS**
- **2 common input for general purpose signalling**
- **10-30V DC power supply**
- **With GSM straight antenna or with magnetic stand aerial**
- **Provider independent module with microSIM card**
- **Free downloader software via PC's USB port**

Il MobilGate-32d è un modulo GSM industriale sviluppato per il controllo remoto porte, porte da garage e barriere con 2 ingressi tipo di contatto di tensione-less e 4 uscite relè bassa corrente a bassa tensione. Le uscite a relè 2 permettono la configurazione di 32 numeri di telefono per controllare le porte a distanza con una chiamata gratuita basata sul riconoscimento ID chiamante. Le uscite 2 relè possono essere attivati ??da ordini di SMS ricevuti da numeri di telefono precedentemente configurati. Relè gestite con una chiamata gratuita possono essere attivati ??per una durata predeterminata, ed i relè gestite con gli SMS possono essere attivati ??e disattivati ??in modo permanente. Il riconoscimento di un massimo di 32 numeri di telefono consente di impostare diritti per 32 utenti. La sua tensione di alimentazione è 10-30Vdc, che può essere fornita da un alimentatore. La sua configurazione può essere configurato con il nostro software downloader tramite porta USB o con l'invio di molti diversi SMS di configurazione da remoto. Il modulo è dotato di timer interni, così i relè di uscita sono attivati ??per un tempo configurato quando si verificano le chiamate, che possono essere max. di 9999 secondi (circa 3 ore). Allo scadere del tempo determinato, i relè si spengono automaticamente e ritornano al loro stato originale.

Il MobilGate-32d può essere configurato con il computer o notebook tramite porta USB, utilizzando il nostro software gratuito. ha da è necessaria una carta SIM che è in grado di inviare SMS e non è protetto con codice PIN per Windows XP o qualsiasi sistema operativo più recente. Dopo l'installazione del driver, il passo successivo è inserita nel modulo. Quando il dispositivo è collegato alla porta USB, il driver del modulo deve essere installato dal CD.

Il controller di gate GSM MobilGate-32d è dotato di un modulo GSM industriale carrier-indipendente; quindi è pronto per una comunicazione SMS con una carta SIM prepagata o abbonamento senza codice PIN. Il modulo di controllo porta Mobilgate-32d GSM può essere acquistato in un pacchetto con software downloader e aerea. La versione a pannello è chiamato MobilGate-32, la sua piccola versione, recintati si chiama MobilGate-32d e la versione che può essere installato ad una barra C (DIN-rail) con ingressi opto-isolati e con 4 pezzi di alta

relè di corrente si chiama MobilGate-32c. Può essere equipaggiata sia con i più piccoli, di forma rettangolare antenna bastone dual-band o con magnetica, antenna esterna a vite dotato di RG174 SMA-connettore.

Contattateci per informazioni e preventivi