GSM gate controller for DC supply



- Gate, door, parking and barrier controller for family use - Simple, cheap and easy to program - in fl...

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Produttore: SeaSoft

Descrizione

- Gate, door, parking and barrier controller for family use

- Simple, cheap and easy to program

- in flats and houses, in weekend houses and bungalows

- opening gates of houses without keys

- low voltage signal relay output to control by phone call

- configurable relay switch time, 1 input for SMS sending, editable SMS

- 10-30V DC power supply

- With GSM straight antenna or with magnetic stand aerial

- Provider independent module with microSIM card

Il dispositivo di controllo a distanza MobilGate-6 GSM è stato sviluppato per il controllo di porte e barriere da remoto. Esso è dotato di una uscita a relè singolo circuito. L'utente può attivare l'uscita con chiamate vocali. Il dispositivo GSM può riconoscere fino a 8 numeri telefonici predefiniti. Dopo attivazione dell'uscita dall'utente, lo stato dell'uscita si terrà per la quantità di tempo configurato. Il perno del relè di chiusura è collegato, e può essere configurato per funzionare in modalità monostabile (uscita viene attivata per una durata predefinita, quindi verrà spento automaticamente) o in modalità bistabile (l'uscita sarà attivato e rimarrà in quello stato). Il telefono-numero di utenti sono memorizzati sulla scheda microSIM che può essere configurato con l'inserimento in un telefono cellulare tradizionale e di eseguire le operazioni richieste in pochi minuti.

L'intervallo di frequenza della modalità monostabile può essere configurato fino a 9999 secondi (~ 2 ore). Nella modalità monostabile, quando l'utente avvia una chiamata vocale al dispositivo, l'uscita sarà attivato e il dispositivo diminuirà chiamata avviata, così l'utente riceve una risposta "occupato". Utilizzando la modalità bistabile, il relè verrà attivato all'incirca dopo il terzo tono di chiamata, quindi il dispositivo terminare la chiamata. In questo caso, se l'utente avvia un'altra chiamata, il dispositivo si spegne il relè attivato in precedenza, dopo il primo tono di chiamata, e il dispositivo terminare la chiamata. Il dispositivo è dotato di un circuito singolo "NO" e relè "COM", che può essere caricato con 1A massimo di 48V. Il dispositivo MobilGate-6 con la recinzione ha la connettività di un'antenna incorporata o, antenna magnetica-fondo esterno che può essere collegato tramite il connettore SMA. La sorgente di alimentazione (10-30Vdc) deve essere collegato ai connettori seriali rosse poste sul pannello. Il relè di uscita è collegato ai connettori seriali blu, quindi il gateway o elettronica di barriera di controllo devono essere collegati a questo connettore (ad esempio il pulsante esterno della porta rivelazione deve essere collegato in parallelo al dispositivo). C'è un pulsante situato sulla parte superiore del dispositivo. Premendo il tasto, si simula una telefonata; così l'uscita può essere attivata premendo il pulsante. Premendo questo tasto per più di 10 secondi, il dispositivo invierà i numeri di telefono configurati per il primo numero di telefono via SMS.

Il controllore cancello MobilGate-6 è dotato di un modulo GSM carrier-free e funziona con una scheda microSIM. La scheda SIM può essere

una carta prepagata o una carta con abbonamento. I numeri di telefono configurati per il dispositivo sono memorizzati sulla carta SIM. Dopo il ripristino del dispositivo, i numeri saranno mantenuti e il relè di uscita tornerà al suo stato iniziale.

Contattateci per informazioni e preventivi