

GSM remote control and signalling with 2 inputs and with relay output



- For switching, opening, starting, stopping, resetting, starting functions - Simple modul for home use, eas...

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [SeaSoft](#)

Descrizione

- **For switching, opening, starting, stopping, resetting, starting functions**
- **Simple modul for home use, easy to install easy to fit anywhere**
- **can be useful at home or in garage, caravans, bungalow or in week-end house**
- **2 digital inputs and 2 low voltage low current relay outputs**
- **10-30V DC power supply**
- **With GSM stick antenna or with magnetic stand aerial**
- **Carrier independent module device with microSIM card**
- **One of the smallest and simplest modul on market**
- **Free downloader softver via PC's USB port**

Il dispositivo GSM MobilSwitch-2 è stato sviluppato per i singoli clienti principalmente per la segnalazione comune e le finalità di controllo a distanza. Il dispositivo è dotato di 2 ingressi digitali semplici. Il dispositivo è dotato di 2 uscite a relè piccoli segnali. Con il software incluso il modulo può essere programmato con PC-s e computer portatili. L'utente ottiene i messaggi circa i cambiamenti di input tramite definita dall'utente SMS-s. Le uscite possono essere controllate dall'utente-programmati SMS-s e chiamate vocali gratuite basate su ID chiamante. Il dispositivo può essere programmato per 8 numeri telefonici; quindi può inviare SMS-s fino a 8 numeri diversi. Il modulo può operare come un combinatore GSM stand-alone, regolatore GSM o telecomando; e può essere utilizzato per il monitoraggio e controllo di macchine industriali, attrezzature e dispositivi da remoto.

Il livello di tensione di alimentazione di MobilSwitch-2 pager GSM è all'interno della gamma di standard di settore (10-30V) e trae corrente massima 500mA. Entrambi 2 ingressi possono essere etichettati fino a nomi lunghi di 16 caratteri. Le notifiche SMS inviati dal dispositivo contengono queste etichette, inoltre l'uscita on / off comandi possono essere definiti anche dall'utente. I relè di uscita possono essere programmati per essere sia monostabile (ossia dopo la commutazione dell'uscita accesa, si spegne automaticamente dopo una durata di tempo definito) o bistabile (commutazione dell'uscita e spegnimento richiede comandi separati). In modalità di uscita monostabile, le uscite possono essere attivate tramite chiamate voce e lo stato acceso-on delle uscite possono essere configurate fino a 9999 secondi (~ 3 ore) di durata. Come il tempo configurato trascorso, i relè si spengono automaticamente e le uscite tornano al loro stato di default. Per ciascun numero di telefono, l'utente può selezionare e configurare quali cambiamenti di ingresso possono generare avvisi e notifiche per il numero corrispondente, che può essere contattato via SMS e / o chiamate vocali. Il dispositivo può essere dotato sia di piccole, rettangolare antenna bastone dual-band o con antenna magnetica dotata di connettore RG174 SMA.

La segnalazione MobilSwitch-2 e il modulo di controllo remoto in grado di operare su reti di qualsiasi fornitore con una scheda microSIM (funziona con abbonamento o con carta prepagata) che non è protetto da codice PIN. Dopo l'accensione del dispositivo, cerca e registra per la rete cellulare del suo fornitore e inizializza i parametri di configurazione che possono essere scaricati nella memoria del dispositivo con il software di configurazione fornito. Il dispositivo mantiene il suo stato e valori di configurazione dopo l'arresto, compresi i nomi di ingresso, stati di uscita, ecc. ; e continua il suo funzionamento dopo l'accensione. La variante MobilSwitch-3 è dotata di modulo GSM sbloccato, antenna GSM e il software di configurazione. Il modulo può anche essere ordinato con antenna esterna magnetica. Questa variante modulo è un dispositivo più piccolo della grande famiglia MobilSwitch tuttavia maggiore MobilSwitch-3 con ingresso analogico e contatore, e ancora più grande MobilSwitch-5 con più ingressi e uscite, il più grande MobilSwitch-5AD con batteria tampone e guida DIN versione dispositivi industriali MobilSwitch-5C con uscite a relè ad alta corrente possono anche essere acquistati.

Contattateci per informazioni e preventivi