GSM thermostat and temperature alarm device



- Low voltage low current realy output GSM thermostat - Slim digital thermometer measures b...

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Produttore: SeaSoft

Descrizione

- Low voltage low current realy output GSM thermostat

- Slim digital thermometer measures between +/-50 C

- Temperature alarm can be set between +/-50 C

- 2 digital input and 2 relay output

- 10-30V power supply and power supply watch option

- Downloader software via USB port

- In flats and houses, weekend houses and bungalows

- For industrial refrigerators, food refrigerators, owens, dryers

Il Mobiltherm-1D è un termostato GSM e modulo di segnalazione a distanza, progettato per il controllo remoto in base GSM, segnale a distanza e la regolazione della temperatura. Viene fornito con un termometro digitale esterno, 2 ingressi che possono essere attivate da una tensione 8-30Vdc e 2 uscite a relè singolo circuito ad alta corrente con COM e NO contattori. Uscita a relè no. # 1 viene acceso / spento tramite messaggi SMS in modalità bistabile (cambia solo da un altro SMS), la seconda uscita può essere configurata tramite SMS per un dato tempo di essere acceso, in modo che si spegne automaticamente dopo trascorso il tempo configurato . Un piccolo termometro digitale che può essere collegato al modulo e funziona nella gamma di temperature di -50C e + 50C. Il modulo mantiene la temperatura entro i limiti precedentemente impostata in modalità di raffreddamento in base alle temperature configurati dall'utente riscaldamento o.

Il modulo Mobiltherm-1D invierà automaticamente un SMS a numeri di telefono configurati dell'utente quando la temperatura supera il minimo configurato o soglia massima. L'utente viene informato l'avviso di temperatura sia tramite un SMS con il testo definito dall'utente preimpostata o una chiamata automatica dal modulo. Il modulo può essere configurato per gestire fino a 8 numeri di telefono. Può essere utilizzato come unità stand-alone per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento sostituzione termostati meccanici sia per uso industriale e domestico, quindi è adatto per depositi di raffreddamento, camere climatizzate, magazzini e sale di allevamento agricolo o zootecnico temperatura regolata. Può essere configurato con il nostro software libero (che può essere scaricato dal nostro sito) tramite una porta USB o dai messaggi SMS inviati al modulo. Gli ingressi e le uscite ausiliarie possono essere etichettati per max. 16 caratteri. I comandi SMS controllore per controllare i relè può anche essere configurato dall'utente. Il modulo dispone di un proprio ID di 4 caratteri che impedisce a persone non autorizzate da disabilitare o riconfigurare. Il modulo è dotato di timer interni, che possono spegnere il relè no. # 2 dopo un tempo precedentemente impostato e dopo questo intervallo scade, reimposta al suo stato originale. .

Il Mobiltherm-1d può regolare l'unità desiderata secondo il riscaldamento o in raffreddamento configurata indipendentemente dalle altre unità, mantenendo la temperatura al livello configurato nell'intervallo specificato. Integrated Li-polimero batteria di backup può essere fornito per l'unità opzionalmente, in modo che possa inviare relazioni su perdita di potenza e ripristino della rete 230V. Un pulsante TEST si trova nella parte superiore del modulo. Il modulo più semplice può essere acquistato come un sistema completo con modulo GSM industriale con il software più recente; con antenna come Mobiltherm-1 versione del pannello; con custodia in metallo nero come Mobiltherm-1D; con custodia in metallo nero con batteria di backup innner come Mobiltherm-1AD o come Mobiltherm-1c in involucro di plastica che può essere agganciato ad una guida "C", o chiama "DIN" guida anche con batteria tampone.

Contattateci per informazioni e preventivi