

## GSM temperature alarm module with high current outputs



- GSM temperature alarm device for 8 users - With digital thermometer between +/-50 C - ...

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [SeaSoft](#)

### Descrizione

- **GSM temperature alarm device for 8 users**
- **With digital thermometer between +/-50 C**
- **Temperature alarm can set between +/-50 C**
- **2 digital input and 2 relay output, Li-Po battery option**
- **High current relay outputs**
- **10-30V power supply and main supply watch option**
- **Downloader software via USB port**
- **In flats and houses, weekend houses and bungalows**
- **For industrial refrigerators, food refrigerators, ovens, dryers**

Il Mobiltherm-2c è una temperatura GSM e modulo di segnalazione a distanza, progettato per il controllo remoto in base GSM, segnale remoto. Viene fornito con due termometro digitale esterno, 2 ingressi che possono essere attivate da 8-30V tensione continua e 2 uscite a relè singolo circuito ad alta corrente con NO e NC contattori. Uscita a relè no. # 1 viene acceso / spento tramite messaggi SMS in modalità bistabile (cambia solo da un altro SMS), la seconda uscita può essere configurata tramite SMS per un dato tempo di essere acceso, in modo che si spegne automaticamente dopo trascorso il tempo configurato. Due piccole termometro digitale che può essere collegato al modulo e funziona nella gamma di temperature di -50C e + 50C. Il modulo invierà automaticamente un SMS a numeri di telefono configurati dell'utente quando la temperatura supera il minimo configurato o soglia massima. L'utente viene informato l'avviso di temperatura sia tramite un SMS con il testo definito dall'utente preimpostata o una chiamata automatica dal modulo.

Relè ausiliario n. # 1 è fuori dal suo stato di default e può essere attivata e disattivata con un comando di configurazione. Relè n. # 2 è spento anche nel suo stato iniziale, e può essere attivata per un tempo definito dall'utente precedentemente configurata da un comando SMS. Il modulo può essere configurato per gestire fino a 8 numeri telefonici. Può essere utilizzato come unità stand-alone sia per uso industriale e domestico, quindi è adatto per depositi di raffreddamento, camere climatizzate, magazzini e sale di allevamento agricolo o zootecnico temperatura regolata. La gamma di tensione di alimentazione del modulo è 10-30 Vcc. Può essere configurato con il nostro software libero (che può essere scaricato dal nostro sito) tramite una porta USB o dai messaggi SMS inviati al modulo. Gli ingressi e le uscite ausiliarie possono essere etichettati per max. 16 caratteri. I comandi SMS controllore per controllare i relè può anche essere configurato dall'utente.

Il Mobiltherm-2c funziona con una scheda SIM stand-alone, sia pre-pagate o tipo di abbonamento da qualsiasi provider. La batteria di backup integrata Li-polimero può essere fornito per l'unità opzionalmente, in modo che possa inviare relazioni su perdita di potenza e ripristino della rete 230V. Un pulsante TEST si trova nella parte superiore del modulo. Il modulo più semplice può essere acquistato come un sistema completo con modulo GSM industriale con il software più recente; con antenna come Mobiltherm-2 versione del pannello; con custodia in metallo nero come Mobiltherm-2d; con custodia in metallo nero con batteria di backup innner come Mobiltherm-2ad o come Mobiltherm-2c in involucro di plastica che può essere agganciato ad una guida "C", o chiama "DIN" guida anche con batteria tampone.

Contattateci per informazioni e preventivi