

DIGIUM Scheda Digitale TE405P Quad span T1/E1 5 volts.



La TE405P è una scheda a quadruplo flusso primario ideale per connettere dei flussi primari telefonici ...

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Manufacturer [Digium](#)

Description

La TE405P è una scheda a quadruplo flusso primario ideale per connettere dei flussi primari telefonici al proprio centralino IP basato su Asterisk.

I quattro flussi sono configurabili sia in modalità T1 (24-channel) che modalità E1 (31-channel).

Oltre alle funzioni telefoniche, la TE405P supporta sia modalità voce che dati sui flussi. Per esempio, la carta può supportare 12 canali in modalità voce, instradati direttamente sul PBX Asterisk, e 12 di dati, gestiti dal sistema operativo Linux, eliminando dunque la necessità di un router esterno.

La TE405P funziona con slot PCI a 5V.

E' possibile dotare la TE405P di modulo di cancellazione dell'eco VPMODT064 (venduto separatamente) così da ottenere una qualità vocale ancora migliore.

Caratteristiche tecniche:

- 4 porte flusso primario configurabili in modalità T1 o E1
- Slot PCI compatibile alimentazione 5V
- Equipaggiabile con modulo cancellazione eco

Digium è il principale sviluppatore del centralino IP Open Source Asterisk.

Asterisk è un potente software open source che permette di realizzare su un qualunque sistema Linux un centralino IP completo di tutte le funzionalità e perfettamente integrabile con software di terze parti. Asterisk è anche disponibile in versione Business, con un codice ottimizzato

e controllato e supportato direttamente da Digium.