QNAP TVS-682T-i3-8G



QNAP TVS-682T-i3-8G Il TVS-682T è caratterizzato da un hardware avanzato: ai processorimult...

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

ManufacturerQNAP

Description

QNAP

TVS-682T-i3-8G

Il TVS-682T è caratterizzato da un hardware avanzato: ai processorimulticore Intel® di sesta generazione ed è stato progettato per utilizzare tecnologie software all'avanguardia per gestire archiviazione a livelli, partizioni *software-driven* e distribuzione del traffico di rete. Con la tripla porta Thunderbolt DAS/NAS/iSCSI SAN, il TVS-682T sfrutta l'incredibile potenza di Thunderbolt™ 2 per raddoppiare la velocità di trasmissione dati a 20 Gbps e, per questo, è perfetto per supportare il trasferimento video 4K ad altissima qualità ed è perfetto per utenti Mac* con Thunderbolt per copiosi flussi di lavoro, archiviazione file e condivisione ad alta velocità. Integrando affidabilità, sicurezza e ricche applicazioni, TVS-682T fornisce la più elevate velocità di trasferimento anche come archivio e costituisce una soluzione di archiviazione aziendale completa.

* Richiede OS X El Capitan 10.11 (o più recenti).

Caratteristiche tecniche

2 slot SSD da 2.5": offre una configurazione flessibile nell'archiviazione a livelli e consente l'accelerazione della cache.

4 slot HDD 3,5'': i vani SSD da 2.5" e i vani dei dischi rigidi da 3.5" sono caratterizzati da un design che consente la facile installazione e sostituzione degli HDD

2 slot SSD da M.2 integrati: supporta SSD SATA M.2 con fattori di forma 2242, 2260, 2280 e 22110;

Memoria DDR4 2133 MHz: supporta quattro moduli di memoria DDR4 per un massimo di 64GB di RAM.

ProcessoreIntel® Core™ di sesta generazione: bus più veloci per supportare DDT4, PCIe Gen.3 e DMI 3.0 per ottenere ottime prestazioni e una trasmissione dati efficiente.

2 porte 10GBase-T: consente la distribuzione del traffico di rete ottimizzata con altre quattro porte Ethernet Gigabit per diverse applicazioni

2 connettori Thunderbolt™ 2: funzionalità Thunderbolt™ 2 (20 Gbps DAS/NAS/iSCSI).