

RFID HF Mini MidRange controller USB interface - MultiISO



Frequenza/Standard 13,56 MHz. ISO 15693, ISO 14443-A/-B & NFC devices (ISO 18092) Funzione d...

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Manufacturer [FEIG](#)

Description

Frequenza/Standard

13,56 MHz.

ISO 15693, ISO 14443-A/-B & NFC devices (ISO 18092)

Funzione di anti collisione.

Interfacce & I/O

USB 2.0, cable included

2 LED

Antenna

External 50 ohm (up to 250 mW) SMA connector.

Antennas not included.

Range Antenne

Applicazioni

DeskTop Controller.

Fidelity Card, Access Control, ePayment, eTicketing, Public Transport etc.

Dati Tecnici

Power supply: 5V, USB Bus powered

Power cons.: max. 1,5W

RF Power: 250 mW +/- 2 dB.

Dati Fisici

Dimension: 93x62x27 mm

Housing: ABS-94HB.

Protection class IP 30

Opzioni/Modelli

Optional: SAM (Security Access Module) socket.

Available with RS232 interface (P.N. 9916-006-01)

Note

Protocols FEIG ISO Host.

Firmware Update (Flash)

MTBF: 338.000 h.

Prezzo unitario indicativo per quantitativi d'ordine di inferiori a 9 pezzi.

Contattarci per quantitativi superiori.

[Legg. Dati/Privacy](#)