RFID HF OEM Long Range Controller



Frequenza/Standard 13,56 MHz.

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

ManufacturerFEIG

Description

Frequenza/Standard

13,56 MHz. ISO 15693, ISO 18000-3 ed EPC

Funzione di anti collisione.

SMP (Standard Multi-tag Protocol)

Interfacce & I/O

InterfaceRS232 & RS485.

6LED. Outputs: 2 digital, 1 relay. Inputs: 2 digital.

Antenna

External Antenna 50 ohm.

Antenna connection SMA.

DC power on RF line:

8V DC max. 150 mA

RF Diagnostics (SWR-Meter)

Range-
Antenna

Applicazioni

Applicazioni Industriali (commercio, tracciabilità, industria, logistica, controllo accessi).

Dati Tecnici

Power 24 V DC +/- 15% ext.

Consumption up to 32 VA

RF Power: 4-12 Watt (software adjustable).

Modulation factor: 10%-30% & 100% (via software)

Dati Fisici

Housing

Plastic(black).

Size 180 x 320 x 110 mm.

Protection class IP 54

Opzioni/Modelli

Opzioni:

ID NET.24V-B Power supply

ID ISC.LR.I/O-A I/O Ext. Board(P.N. 2673-000-01).

Note

Protocols FEIG ISO Host.

Firmware Update (Flash)

Read range up to 150 cm.

Prezzo unitario indicativo per quantitativi d'ordine di inferiori a 9 pezzi.

Contattateci per quantitativi superiori.

Link Datasheet