RFID HF Mid-Range Reader RS232/485





Frequenza/Standard 13,56 MHz.

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

ManufacturerFEIG

Description

Frequenza/Standard

13,56 MHz. - ISO 15693

Funzione di anti collisione.

SMP (Standard Multi-tag Protocol)

Interfacce & I/O

Interface RS232 / RS485 (switchable)

1 LED (green, red).

Antenna

External Antenna 50 ohm.

Antenna connection 1 x SMA-female plug.

Range Antenne

Applicazioni

Applicazioni fisse (commercio, servizi di noleggio, tracciabilità, industria, logistica).

Dati Tecnici

12-24 V DC +/- 15% via external power supply

Power consumption 6VA

RF Power: up to 1 Watt.

Modulation factor: 10% and 100% (via software)

Dati Fisici

Housing Plastic ASA

Size 145 x 85 x 31 mm.

Protection class IP 30

Opzioni/Modelli

Accessories:

ID NET.12V-B Power supply

ID CAB.RS-A Cable for RS232 and Power Supply

Available OEM version(P.N. 1638-005-01).

Note

Protocols FEIG ISO Host.

Firmware Update (Flash)

Read range up to 50 cm.

Prezzo unitario indicativo per quantitativi d'ordine di inferiori a 9 pezzi.

Contattateci per quantitativi superiori.

Link Datasheet