

RFID HF Industrial Ethernet Controller (LAN) Plastic Housing



Frequenza/Standard 13,56 MHz.

Valutazione: Nessuna valutazione
[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Manufacturer [FEIG](#)

Description

Frequenza/Standard

13,56 MHz. ISO 15693, EPC

Funzione di anti collisione.

SMP (Standard Multi-tag Protocol)

Antenna

External Antenna 50 ohm.

Antenna connection SMA.

RangeAntenne

Interfacce & I/O

Interface Ethernet 10Base-T

or 100 Base-TX & RS232.

5 LED.

Outputs: 2 optocouplers, 1 relay. Inputs: 2 optocouplers.

Applicazioni

Applicazioni Industriali (commercio, tracciabilità, industria, logistica).

Dati Tecnici

12-24 V DC external

Power consumption 12VA

RF Power: 1 to 1,7 Watt.

Dati Fisici

Controller HF: RFID HF Industrial Ethernet Controller (LAN) Plastic Housing

Housing ABS plastic with lockable hinged cover.

Size 200 x 110 x 60 mm.

Protection class IP 54

Opzioni/Modelli

Accessories:

ID NET.24V-B Power supply

Note

Protocols FEIG ISO Host.

Buffered Read Mode & Tag filtering.

Notification Mode (via IP)

Firmware Update (Flash)

Read range up to 75 cm.

Prezzo unitario indicativo per quantitativi d'ordine di inferiori a 9 pezzi.

Contattateci per quantitativi superiori.