

RFID HF Proximity Reader RS232



Frequenza/Standard 13,56 MHz.

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Manufacturer [FEIG](#)

Description

Frequenza/Standard

13,56 MHz. - ISO 15693

Funzione di anti collisione.

SMP (Standard Multi-tag Protocol)

Interfacce & I/O

Interface RS232 / RS485 (switchable)

1 LED (green, red).

Antenna

Integrated Antenna

Applicazioni

Applicazioni fisse (commercio, servizi di noleggio, tracciabilità, industria, logistica).

Dati Tecnici

12-24 V DC +/- 15% via external power supply

Power consumption 5VA

RF Power: 500 mW +/- 2 dB.

Dati Fisici

Housing Plastic ASA

Size 145 x 85 x 31 mm.

Protection class IP 30

Opzioni/Modelli

ID NET.12V-B Power supply

ID CAB.RS-A Cable for RS232 and Power Supply

Available OEM version(P.N. 1638-007-01).

Note

Protocols FEIG ISO Host.

Firmware Update (Flash)

Read range up to 18cm.

Prezzo unitario indicativo per quantitativi d'ordine di inferiori a 9 pezzi.

Contattarci per quantitativi superiori.

[Link Datasheet](#)