RFID Handheld Dual Frequency Controller USB



Frequenza/Standard HF/UHF Multi-tag Handheld Reader. Frequenze: HF: 13,56 MHz.

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

ManufacturerFEIG

Description

Frequenza/Standard

HF/UHF Multi-tag Handheld Reader.

Frequenze:

HF: 13,56 MHz. - ISO 15693

UHF: 860-960 MHz

EPC Gen2 ISO18000-6

Interfacce & I/O

Interface USB (HID, 12 Mbit); cavo 2.5 mtr.

Using element 1 key.

1 LED (red / green / blue)

1 Buzzer.

Antenna

2 Antenne Integrate HF & UHF con attivazione singola o simultanea.

Range HF: 10 cm.

Range UHF:da 10 a 200 cm.

Applicazioni

Applicazioni fisse e mobili (Inventari, commercio, servizi di noleggio, tracciabilità, industria, logistica).

Dati Tecnici

Power supply 5 V via USB-interface

Power consumption max. 500 mA

Dati Fisici

Housing Plastic ABS

Size 230 x 100 x 80 mm.

Protection class IP 30

Peso: 170 g

Opzioni/Modelli

none

Note

Protocols: FEIG ISO Host & FEIG Scan Mode

Firmware Update (Flash)

USB cable included.

Prezzo unitario indicativo per quantitativi d'ordine di inferiori a 9 pezzi.

Contattateci per quantitativi superiori.

Link Datasheet