Gate controller for 32 phone numbers





- Designed mainly for small companies - For gate, door, garage and barrier control - ...

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

ManufacturerSeaSoft

Description

- Designed mainly for small companies

- For gate, door, garage and barrier control

- Applicable in companies, offices and industrial applications

- Also for general remote purposes in flats and houses

- Miniature relay output controlled by phone call

- 10-50V DC or AC power supply

- With GSM straight antenna or with magnetic stand aerial

- Provider independent module with microSIM card

- Free downloader software via PC's USB port

Il MobilGate-31 è un modulo GSM industriale sviluppato per il controllo a distanza porte, porte da garage e barriere di uscita a bassa relè corrente. L'uscita relè permette la configurazione di 31 numeri di telefono per controllare le porte a distanza con una chiamata gratuita basata sul riconoscimento ID chiamante. Relè azionato con una chiamata gratuita può essere attivato per la durata predeterminata. Il riconoscimento di max. 31 numeri di telefono permette di impostare diritti per 31 utenti. La tensione di alimentazione del modulo è 10-40V AC o DC che può essere fornita da un alimentatore. La sua configurazione può essere configurato con il nostro software downloader tramite porta USB o con l'invio di diverse configurazione di SMS in remoto. Il modulo è dotato di un codice di 4 caratteri, al fine di evitare che personale non autorizzato per disattivare o riconfigurare il modulo. Il modulo è dotato di timer interno, quindi il relè di uscita viene attivato per un tempo configurato quando si verificano le chiamate, che può essere al massimo di 9999 secondi (circa 3 ore). Allo scadere del tempo determinato, i relè disattivare Auto-mente e tornare al loro stato originale.

Il controllore cancello MobilGate-31 GSM è dotato di un modulo GSM industriale carrier-indipendente; quindi è pronto per una comunicazione SMS con una carta SIM prepagata o abbonamento senza codice PIN. I dati che è necessario per il funzionamento, per esempio il numero di SMS del fornitore del servizio, il numero degli utenti, ecc può essere configurato scaricandoli nel dispositivo o l'invio di un SMS con un certo contenuto. I messaggi dettagliati forniscono possibilità di essere in grado di identificare facilmente il dispositivo appropriato in caso di avere più di una. Stato delle uscite può essere interrogato con l'invio di un corrispondente SMS. Configurazione SMS vengono confermate dopo la ricezione, e ed una corretta SMS di configurazione si tradurrà in un messaggio di errore. Il modulo non scarta la configurazione impostata in precedenza, tra cui il PIN di Modul, numeri di telefono, ecc dopo aver spento la via. Dopo l'accensione, anche se i parametri del timer vengono cancellati, ma il modulo continua la sua operazione in cui si è fermato. Il modulo controlla il modem GSM regolarmente e la spegne in caso di problemi di rete o di segnale, poi si gira indietro, si connette alla rete ancora una volta, si ripristinando in stato di funzionamento.

Il modulo di controllo porta Mobilgate-31 GSM può essere acquistato in un pacchetto con software downloader e antenna incorporata dritto. Può essere equipaggiata sia con Smal, rettangolare antenna bastone dual-band o con antenna magnetica externa dotato di RG174 SMA-connettore. La versione ausiliario antenna magnetica è chiamato MobilGate-31a.

Contattateci per informazioni e preventivi